

# FAX-BESTELLUNG an 0800 9445-000

Absender/Stempel

--	--	--	--	--	--

CAMLOG Kundennummer

--	--	--

Fax-Seiten insgesamt

Datum | Unterschrift


























Lieferung am

Normalzustellung

Expresszustellung

## CONELOG® Stegaufbauten COMFOUR® System

Patientenkennung

GH mm	Ø 3.3 mm		Ø 3.8 mm		Ø 4.3 mm		Ø 5.0 mm	
	St.	Artikel-Nr.	St.	Artikel-Nr.	St.	Artikel-Nr.	St.	Artikel-Nr.
<b>CONELOG® Laborimplantat</b>								
		C3010.3300		C3010.3800		C3010.4300		C3010.5000
<b>COMFOUR® – CONELOG® Stegaufbauten, gerade, steril</b>								
	1.0	C2254.3310		C2254.3810		C2254.4310		C2254.5010
	2.5	C2254.3325		C2254.3825		C2254.4325		C2254.5025
	4.0			C2254.3840		C2254.4340		C2254.5040
<b>COMFOUR® – CONELOG® Stegaufbauten, 17° abgewinkelt, Typ A, inkl. hellblau anodisierter Abutmentschraube, steril</b>								
	2.5	C2256.3325		C2256.3825		C2256.4325		C2256.5025
	4.0	C2256.3340		C2256.3840		C2256.4340		C2256.5040
<b>COMFOUR® – CONELOG® Stegaufbauten, 17° abgewinkelt, Typ B, inkl. hellblau anodisierter Abutmentschraube, steril</b>								
	2.5	C2257.3325		C2257.3825		C2257.4325		C2257.5025
	4.0	C2257.3340		C2257.3840		C2257.4340		C2257.5040
<b>COMFOUR® – CONELOG® Stegaufbauten, 30° abgewinkelt, Typ A, inkl. hellblau anodisierter Abutmentschraube, steril</b>								
	2.5 / 3.5	C2258.3325		C2258.3825		C2258.4325		C2258.5035
	4.0 / 5.0	C2258.3340		C2258.3840		C2258.4340		C2258.5050
<b>COMFOUR® – CONELOG® Stegaufbauten, 30° abgewinkelt, Typ B, inkl. hellblau anodisierter Abutmentschraube, steril</b>								
	2.5 / 3.5	C2259.3325		C2259.3825		C2259.4325		C2259.5035
	4.0 / 5.0	C2259.3340		C2259.3840		C2259.4340		C2259.5050
L mm	Ø 3.3	Ø 3.8	Ø 4.3	Ø 5.0 mm				
<b>COMFOUR® Komponenten</b>								
	Prothetikschaube	J4012.1601	J4012.2001		Heilkappe, steril	J2029.4300	J2029.6000	
	Labor-Prothetikschaube	J4013.1601	J4013.2001		Abformkappe, geschlossener Löffel, steril	J2129.4300	J2129.6000	
	CONELOG® Abutmentschraube, mit reduziertem Kopf	C4004.1601	C4004.2001		Steg-Laborimplantat	J3020.4300	J3020.6000	
	CONELOG® Laborschraube, mit reduziertem Kopf	C4004.1600	C4004.2000		Scankappe, inkl. Prothetikschaube, steril	J2610.4300	J2610.6000	
	Schraube, Hex, um 2.5 mm kürzbar, steril	J4012.1610	J4012.2010		Titankappe für Krone, inkl. Prothetikschr., steril	J2259.4301	J2259.6001	
10		J4012.1615	J4012.2015		Titankappe für Brücke, inkl. Prothetikschr., steril	J2259.4302	J2259.6002	
15		J4012.1620	J4012.2020		Kronenbasis, ausbrennbar	J2256.4306	J2256.6006	
20					Stegbasis, ausbrennbar	J2257.4301	J2257.6001	
<b>Kunststoffschaube für Stegaufbau, Hex, steril</b>								
27		J4009.1627	J4009.2027		Stegbasis, angießbar	J2263.4300	J2263.6000	
					Stegbasis, anlötbare	J2258.4300	J2258.6000	
					Stegbasis, anlaserbar	J2262.4300	J2262.6000	
					Titanklebasis, Passive-Fit	J2260.4301	J2260.6001	
					Steghülse, Passive-Fit, ausbrennbar, inkl. Schraube	J2261.4301	J2261.6001	
					Locator® Aufsatz	J2253.4301	J2253.6001	

Vielen Dank für Ihre Bestellung! Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

CAMLOG Vertriebs GmbH | Maybachstr. 5 | 71299 Wimsheim | Deutschland | Telefon 07044 9445-100 | order.de@camlog.com

a perfect fit™

camlog